

人気のアイテムを使いこなそう！

## GF電動パーツ パワーユニット No.2


### ラインアップ

パワーユニットはサイズやパワー、用途でお選びいただけます。今回は「ロッド」「スライダ」「ラック&ピニオン」の3タイプをご紹介します。

ラインアップ  
6種

SiO  
制御可


ブレーキ  
付有り



### スライダタイプ

スライダの移動によって全長が変わることがなく、コンパクトな設置が可能です。

ストローク	50Lタイプ - 380、480、580mm 42Lタイプ - 180、280、380mm
可搬荷重	50Lタイプ - 垂直：6kg、水平：12kg 42Lタイプ - 垂直：5kg、水平：10kg ※使用速度により可搬荷重が変わります
最大速度	50Lタイプ - 100mm/sec 42Lタイプ - 50mm/sec



ワークの昇降やスライドテーブルとして使用できます

ラインアップ  
6種

SiO  
制御可



### ロッドタイプ

本体に GFフレームを使用した電動アシスト。

ストローク	100、200、300mm
可搬荷重	高速タイプ - 垂直：1kg、水平：2kg 低速タイプ - 垂直：5kg、水平：10kg ※使用速度により可搬荷重が変わります
最大速度	高速タイプ - 200mm/sec 低速タイプ - 50mm/sec



扉やカーテンの開閉など長い移動に使用できます

ラインアップ  
32種

SiO  
制御可

ブレーキ  
付有り

### ラック&ピニオンタイプ

ラック&ピニオン方式により、長ストロークが可能です。

ストローク	500 ~ 2000mm (100mm刻み)
可搬荷重	垂直：3.5kg、水平：15kg
最大速度	131mm/sec

